

Особенности

- Ультралегкая конструкция для удобного транспортирования
- Ударопрочность при падении с высоты 1.5 метра

Размеры:


Габаритные размеры: 29,5мм x 30,3мм x 16,3мм
Вес: 10,4г (с аккумулятором)

Аксессуары

Ремень для налобного фонаря,
USB кабель, велосипедное крепление

Зарядка

1. NU05 имеет USB-порт для зарядки. Откройте резиновую заглушку USB-порта, как показано на рисунке, подсоедините конец USB кабеля к порту, а другой конец - к источнику питания (адаптеру, компьютеру или другим устройствам питания) для зарядки. Полная зарядка NU05 занимает около 2-х часов.
2. Сведения о заряде аккумулятора: Во время зарядки включится красный индикатор. После завершения зарядки красный свет индикатора сменится на зеленый.



Световая индикация

В режиме Ожидания удерживайте кнопку в течении одной секунды, индикатор начнет мигать, показывая уровень зарядки:

- 3 мигания - уровень заряда выше 50%
- 2 мигания - уровень зарядки около 50%
- 1 мигание - уровень заряда ниже 10%.

ПРИМЕЧАНИЕ: При недостаточном уровне мощности NU05 становится тусклым, поэтому перед дальнейшим использованием его следует зарядить.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей.

Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.

индикатор (медленное мигание)	/	п	/	п	/	п	/	п
	-	4 ЛЮМЕНА	4 ЛЮМЕНА	35 ЛЮМЕН	35 ЛЮМЕН			
	20ч	9ч	9ч	2ч15мин	1ч			
	1.5М (Ударопрочность)							
	IP66 (Защита от Пыли и Влаго)							

Примечание:

Заявленные данные были измерены с использованием интегрированного и полностью заряженного 3.7V 120mAh литий-ионного аккумулятора в лабораторных условиях. Результаты для конечных пользователей могут различаться из-за индивидуальных особенностей использования и условий окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации

Включение/Выключение

Включение: Нажмите на кнопку один раз, чтобы включить NU05, красный индикатор начнет медленно мигать.

Выключение: Если в течении 3-х секунд после включения не выполняются никакие операции, нажмите на кнопку еще раз, чтобы перейти в режим Ожидания. При полной зарядке максимальное время работы в режиме Ожидания NU05 может, теоретически, составлять один год.

Выбор режима

У NU05 имеются 4 специальных режима и освещение белым светом.

В течении 3-х секунд повторно нажмите на кнопку для циклического переключения: Красный индикатор (медленное мигание) - Красный свет (медленное мигание) - Красный свет (быстрое мигание) - Белый свет (медленное мигание) - Белый свет (постоянное свечение) - Режим Ожидания.

Блокировка/Разблокировка

Блокировка: При включенном свете удерживайте кнопку в течении одной секунды для блокировки, после блокировки красный индикатор мигнет один раз для уведомления пользователя.

Разблокировка: В состоянии блокировки удерживайте кнопку в течении трех секунд, NU05 разблокируется, затем активируется первый запрограммированный режим: Красный индикатор (медленное мигание)